

Urząd Transportu Kolejowego

<https://utk.gov.pl/pl/uslugi/producenti/uslugi-dla-producentow/dopuszczenie-do-eksploata/faq/faq-w-zakresie-interoperacyjno/20515,Jak-jest-procedura-przy-ponownej-zabudowie-skladnikow-interoperacyjnosci-posiada.html>
11.05.2024, 12:03

Jak jest procedura przy ponownej zabudowie składników interoperacyjności posiadających deklarację WE zgodności lub przydatności do stosowania?

W sytuacji w której w ramach prac budowlanych zdemontowano, a następnie ponownie zabudowano składniki interoperacyjności, dla których wystawiono deklarację WE zgodności lub przydatności do stosowania, to wówczas nie należy ich traktować jako składniki, o których mowa w pkt 6.6.1 Rozporządzenia nr 1299/2014, a jako składniki wprowadzone już do obrotu zgodnie z zasadami określonymi w Technicznych Specyfikacjach Interoperacyjności. W takiej sytuacji składniki te należy ocenić na ogólnych zasadach określonych w danej specyfikacji.

W przypadku ponownej zabudowy składników interoperacyjności posiadających deklarację WE zgodności lub przydatności do stosowania niezbędne jest przeprowadzenie procedury określonej w art. 4 Rozporządzenia nr 402/2013 w celu oceny, czy dany składnik może zostać zabudowany ponownie.